



UH04PG-HLIHLI
Wireless Microphone System

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alcance médio: 100 mts sob condições típicas
- Relação sinal - ruído: 90dB
- T.H.D.: 0,1%
- Níveis máximos de saída: 1/4": 300MV XLR: 600MV
- Níveis nominais de saída: 1/4": 600MV XLR: 1200MV
- Estabilidade de frequência: <0,002%
- Conexão de saída: XLR balanceada e P10 não balanceada
- Alimentação: Bivolt automático
- Faixa de portadora de RF: 684.90 ~ 795.20MHz
- Resposta em frequência: 50Hz a 15KHz
- Rejeição de imagem ≥ 80 dB típico
- Rejeição a espúrios ≥ 80 dB típico
- Sensibilidade: 2 μ V (SINAD = 12dB)
- Sistema 2 headsets, 2 lapelas e 2 instrumentos

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 2 Frequências fixas UHF
- Baixo ruído de manuseio
- Microfone dinâmico
- Funcionamento com 2 pilhas AA
- Diversity com 2 antenas de recepção
- Sistema 2 headsets 2 lapela e 2 instrumentos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Receptor RE-UH04PG
- 2 Transmissores BT-UH03PG
- 2 Microfones lapela
- 2 Microfones headset
- 2 Cabos P10/P2 com rosca
- 1 Cabo P10/P10
- 1 Fonte de energia bivolt
- 1 Manual de instruções
- 1 Certificado de garantia

DIMENSÕES E PESOS DA EMBALAGEM

Peso: __, __kg

Dimensões: 46,5(L) x 32,7(A) x 10,5cm(P)

Acompanha case para transporte

