



UH06-MHLI

Wireless Microphone System

FICHA TÉCNICA



Acompanha
Abas de Rack

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alcance: 100 mts sob condições típicas
- Relação sinal - ruído: 98dB
- Modo de frequência: PLL
- T.H.D.: <0,5%
- Saída de áudio: 0 ~ 0,5v / 600k, Misto: 0 ~ 0,5v / 5k
- Estabilidade: +/- 30ppm
- Conexão de saída: XLR balanceada e P10 não balanceada
- Alimentação: Bivolt automático
- Faixa de portadora de RF: 682,35 ~ 790,02MHz
- Resposta em frequência: 40Hz ~ 15KHz (+/-3dB)
- Máximo desvio: +/- 15Khz
- Sensibilidade: 12 ~ 32dBu / v
- Faixa de temperatura de operação: -10°C ~ +40°C
- Sistema mão, headset, lapela e instrumento

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 2 Frequências fixas UHF
- Baixo ruído de manuseio
- Microfone dinâmico
- Funcionamento com 2 pilhas AA
- Diversity com 2 antenas de recepção
- Sistema mão, headset, lapela e instrumento

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Receptor RE-UH06
- 1 Microfone de mão HT-01
- 1 Transmissor BT-01
- 1 Microfone lapela
- 1 Microfone headset
- 1 Cabo P10/P2 com rosca
- 1 Cabo P10/P10
- 1 Fonte de energia bivolt
- 1 Manual de instruções
- 1 Certificado de garantia

DIMENSÕES E PESOS DA EMBALAGEM

Peso: __, __kg

Dimensões: 46,5(L) x 32,7(A) x 10,5cm(P)

Acompanha case para transporte

