



UHXPRO-01M

Wireless Microphone System

FICHA TÉCNICA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 100 Frequências digitais UHF
- Sistema Digital com Fast AUTO-SCAN BC
- Bateria de lítio recarregável
- Porta USB para carregamento
- Kit montagem rack 19"
- Infra-Red SYNC
- Corpo Metálico
- Antena Booster
- 4 indicadores de nível de bateria

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1x Receptor 1 canal RE-XPRO-01
- 1x Transmissor de mão HT-XPROR
- 1x Antena de receptor RE-XPRO-01
- 1x Cabo P10 / P10
- 1x Fonte de energia bivolt
- 1x Conjunto adaptador para Rack 19"
- 1x Cabo USB x Micro Dim
- 1x Bateria de Lítio
- 1x Manual de instruções
- 1x Case para transporte

DIMENSÕES E PESOS DA EMBALAGEM

Peso: 2,550 kg

Dimensões: 37cm (L) x 32,2 cm (A) x 8,5cm (P)



**ACOMPANHA CASE
PARA TRANSPORTE**



Código EAN



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Receptor RE-01

- Faixa de portadora de RF: 640,00Mhz à 669,85Mhz
- Conector: XLR macho 3 pinos 1/4" (P-10)
- Níveis máximos de saída: 1/4": +5dBV / XLR: -10dBV
- Níveis nominais de saída: 1/4": -8dBV / XLR: -30dBV
- Configuração de saída: Balanceada ativamente
- Impedância de saída: 3,3K
- Pinagem dos conectores: XLR: 1: terra, 2 sinal (+), 3:sinal (-) / 1/4": Ponta: sinal, Carcaça: terra
- Dimensões: 41 x 217 x 138 mm (AxLxP)
- Peso líquido: 705g
- Alimentação: 12V 1A
- Alimentação: Adaptador 110V ou 220V c/ plugue fêmea 2,1mm
- Proteção contra phantom power: Sim

Transmissor de mão HT-XPRO R

- Faixa de portadora de RF: 640,00Mhz à 669,85Mhz
- Saída RF: <30mW
- Dimensões: 244 x 54 mm (AxD)
- Peso líquido: 290g
- Alimentação: bateria de lítio
- Carregamento externo: Fonte 5V