



# UHXPRO-02HLIHLI

Wireless Microphone System

## FICHA TÉCNICA



## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 200 Frequências digitais UHF
- Sistema Digital com Fast AUTO-SCAN BC
- Bateria de lítio recarregável
- Porta USB para carregamento
- Kit montagem rack 19"
- Infra-Red SYNC
- Corpo Metálico
- Antena Booster
- Canal duplo
- 4 indicadores de nível de bateria

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1x Receptor 2 canais RE-XPRO-02
- 2x Transmissor de bolso BT-XPROR
- 2x Antena de receptor RE-XPRO-02
- 2x Antena de transmissor BT-XPROR
- 2x Microfone Headset HSM-04
- 2x Microfone de Lapela LVM-01P2F
- 1x Cabo P10 / P10
- 1x Cabo P10 / P2 Rosca Macho
- 1x Fonte de energia bivolt
- 1x Conjunto adaptador para Rack 19"
- 1x Cabo USB x Micro Dim
- 1x Manual de instruções
- 1x Case para transporte

## DIMENSÕES E PESOS DA EMBALAGEM

**Peso:** 2,800 kg

**Dimensões:** 37cm (L) x 32,2 cm (A) x 8,5cm (P)



**ACOMPANHA CASE  
PARA TRANSPORTE**



**Código EAN**



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Receptor RE-02

- Faixa de portadora de RF: 630,15Mhz à 689,15Mhz
- Conector: XLR macho 3 pinos 1/4" (P-10)
- Níveis máximos de saída: 1/4": +5dBV / XLR: -10dBV
- Níveis nominais de saída: 1/4": -8dBV / XLR: -30dBV
- Configuração de saída: Balanceada ativamente
- Impedância de saída: 3,3K
- Pinagem dos conectores: XLR: 1: terra, 2 sinal (+), 3: sinal (-) / 1/4": Ponta: sinal, Carcaça: terra
- Dimensões: 41 x 217 x 138 mm (AxLxP)
- Peso líquido: 730g
- Alimentação: 12V 1A
- Alimentação: Adaptador 110V ou 220V c/ plugue fêmea 2,1mm
- Proteção contra phantom power: Sim

### Transmissor de bolso BT-XPRO R

- Faixa de portadora de RF: 630,15Mhz à 689,15Mhz
- Saída RF: <30mW
- Dimensões: 75x67x21mm (AxLxP)
- Peso líquido: 110g
- Alimentação: bateria de lítio
- Carregamento externo: Fonte 5V